

目 錄

<u>章 節</u>	<u>頁 次</u>
中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	iv
表目錄.....	vii
圖目錄.....	viii
符號說明.....	x
第一章 緒論	1
1.1 研究動機.....	1
1.2 研究目的.....	2
1.3 研究範疇.....	2
第二章 相關理論及研究	4
2.0 摘要.....	4
2.1 流體在不飽和層中的傳輸行為.....	4
2.1.1 不飽和層概論.....	4
2.1.2 勢能.....	6
2.1.3 流體於不飽和層中的流動.....	7
2.2 有機液體與不飽和層中的行為.....	8
2.2.1 有機液體的種類.....	8
2.2.2 有機液體的侵入情形.....	9



2.3 土壤水保持特性.....	11
2.3.1 保持曲線之定義.....	11
2.3.2 遲滯效應.....	11
2.3.3 殘餘飽和度.....	12
2.4 比例原則.....	14
2.5 保持曲線求取方法.....	15
2.5.1 實驗室相關試驗方法.....	15
2.5.2 經驗公式.....	16
2.5.3 保持曲線的應用.....	18
第三章 研究方法.....	26
3.0 摘要.....	26
3.1 試驗土壤.....	26
3.2 試驗液體.....	27
3.3 壓力儀實驗裝置及程序.....	28
3.3.1 壓力儀試驗裝置.....	28
3.3.2 壓力儀試驗程序.....	30
3.4 滲透儀實驗裝置及程序.....	32
3.4.1 滲透儀試驗裝置.....	33
3.4.2 滲透儀試驗程序.....	33
3.5 比例原則之探討.....	35
3.6 Van Genuchten 經驗公式求取滲透係數.....	36
第四章 實驗結果與分析.....	47
4.0 摘要.....	47
4.1 壓力儀實驗結果.....	48
4.1.1 水—有機液體保持曲線.....	48

4.1.2 保持特性與土壤性質的關係.....	49
4.1.3 流體性質對保持特性的影響.....	50
4.1.4 由 Van Genuchten 經驗公式求取 K 值.....	51
4.2 滲透儀實驗結果.....	52
4.3 應用比例原則求取滲透係數.....	54
4.3.1 由比例原則推保持曲線.....	55
4.3.2 由 Van Genuchten 經驗公式求取 K 值.....	55
4.4 綜合比較.....	56
第五章結論與建議.....	84
5.1 結論.....	84
5.2 建議.....	85
參考文獻.....	87



表目錄

頁次

表 2.1	土壤含水比與結構勢能關係的經驗方程式.....	17
表 2.2	土壤水力傳導係數與含水比關係的經驗方程式.....	19
表 3.1	實驗使用二種土壤之基本性質.....	27
表 3.2	試驗液體之重要性質.....	27
表 3.3	各液體間之比例縮放因子.....	36
表 4.1	張力為 1.5 bar 時之殘餘體積含液比.....	50
表 4.2	初始含液比與殘餘含液比之差值.....	50
表 4.3	初始含液比與最終含液比之差值.....	50
表 4.4	比例原則使用之縮放因子	
表 4.5	土樣一水對九五無鉛汽油 K 值比較.....	59
表 4.6	土樣二水對九五無鉛汽油 K 值比較.....	59
表 4.7	土樣一水對柴油 K 值比較.....	60
表 4.8	土樣二水對柴油 K 值比較.....	60
表 4.9	土樣一水對庚烷 K 值比較.....	61
表 4.10	土樣二水對庚烷 K 值比較.....	61
表 4.11	土樣一水對九五無鉛汽油 K 值比較.....	62
表 4.12	土樣二水對九五無鉛汽油 K 值比較.....	62
表 4.13	土樣一水對柴油 K 值比較.....	62
表 4.14	土樣二水對柴油 K 值比較.....	62
表 4.15	土樣一水對庚烷 K 值比較.....	63
表 4.16	土樣二水對庚烷 K 值比較.....	63

圖目錄

	<u>頁次</u>
圖 1.1 破損之地下油槽地下水位上之滲漏.....	3
圖 2.1 三相存在於孔隙中.....	20
圖 2.2 液體飽和度與相對滲透係數之關係.....	20
圖 2.3 LNAPL 於地下流動情形.....	21
圖 2.4 DNAPL 於地下流動情形.....	22
圖 2.5 傳統的土壤水保持曲線.....	23
圖 2.6 不同粒徑土壤的保持曲線.....	23
圖 2.7 保持曲線的遲滯效應.....	24
圖 2.8 張力平板儀器裝置.....	24
圖 2.9 壓力儀示意圖.....	25
圖 2.10 $K_r(h)$ 經驗式的預測與實驗結果比照圖.....	25
圖 3.1 實驗基本架構.....	38
圖 3.2 兩種土樣之粒徑分佈曲線.....	38
圖 3.3 壓力儀示意圖.....	39
圖 3.4 不同氣壓下陶瓷片孔隙內凹面變化情形.....	39
圖 3.5 壓力儀系統配置圖.....	40
圖 3.6 隔膜貯水儀示意圖.....	40
圖 3.7 Klute(1986)所提出之不飽和滲透試驗配置圖.....	41
圖 3.8 滲透儀裝置主體部分.....	41
圖 3.9 滲透儀所用陶瓷片及陶瓷頭.....	42
圖 3.10 滲透儀裝置組裝完成圖.....	43
圖 3.11 PID 連接滲透儀主體部.....	44
圖 3.12 滲透儀試驗裝置.....	45
圖 3.13 水對空氣保持曲線.....	46

圖 4.1	水對九五無鉛汽油保持曲線.....	64
圖 4.2	水—柴油保持曲線.....	64
圖 4.3	水對庚烷保持曲線.....	65
圖 4.4	不同土樣之水對有機液體保持曲線比較.....	66
圖 4.5	水—有機液體排出曲線之比較.....	67
圖 4.6	水—有機液體濕潤曲線之比較.....	67
圖 4.7	經驗公式預測之 K 值比較(MDC).....	68
圖 4.8	經驗公式預測之 K 值比較(MWC).....	68
圖 4.9	水對九五無鉛汽油滲透實驗結果.....	69
圖 4.10	水對柴油滲透實驗結果.....	69
圖 4.11	水對庚烷滲透實驗結果.....	70
圖 4.12	不同有機液體滲透實驗值比較（對數座標）.....	70
圖 4.13	不同土壤滲透實驗值之比較（對數座標）.....	71
圖 4.14	水對九五無鉛汽油保持曲線與 K 值曲線.....	72
圖 4.15	水對柴油保持曲線與 K 值曲線.....	73
圖 4.16	水對庚烷保持曲線與 K 值曲線.....	74
圖 4.17	由水—空氣經比例原則推水—有機液體保持曲線.....	75
圖 4.18	由水—有機液體經比例原則推水—空氣保持曲線.....	76
圖 4.19	經驗公式預估之滲透係數值.....	77
圖 4.20	水對汽油滲透係數值之比較（對數座標）.....	78
圖 4.21	水對柴油滲透係數值之比較（對數座標）.....	79
圖 4.22	水對庚烷滲透係數值之比較（對數座標）.....	80
圖 4.23	水對九五無鉛汽油保持曲線.....	81
圖 4.24	水對柴油保持曲線.....	82
圖 4.25	水對庚烷保持曲線.....	83

符號說明

θ	: 體積含水比	$K(h)$: 不飽和水力傳導係數
W	: 重量含水比	K_s	: 飽和時水力傳導係數
θ_s	: 飽和時體積含水比	K_r	: 相對滲透率
θ_r	: 殘餘體積含水比	$P_c(S)$: 毛細壓力-飽和度曲線
δ	: 接觸角	W_0	: 空壓力儀重
h_b	: 空氣進入值	W_s	: 試驗乾土重
S	: 飽和度	W_1	: 壓力儀+濕土重
S_e	: 有效飽和度	W_w	: 水重
λ	: Brooks and Corey 參數	V	: 套環體積
Ψ	: 結構勢能	ρ_w	: 水密度
m	: Van Genuchten 參數	r	: 毛細管半徑
n	: Van Genuchten 參數	β	: 比例放大因素
α	: Van Genuchten 參數	σ	: 界面張力